



Brandkåren Attunda

Gemensam räddningstjänst för kommunerna
Järfälla • Sollentuna • Upplands Bro • Upplands Väsby

Vägledning Inglasning av balkong

Nr: BA N3-7
Upprättat av: Fredrik Ryber
Datum: 2005-07-04
Godkänt av: Christer Ängehov

1. Bakgrund och syfte

Boende i flerbostadshus och dylika bostadsformer är byggherre och är därmed ansvarig vid inglasning av balkonger. Då det oftast är fråga om mindre tillbyggnad eller ändring är det inte motiverat att byggherren ska anlita en brandsakkunnig person eller upprätta en brandskyddsdocumentation.

Denna vägledning redovisar Brandkåren Attundas syn på det byggnadstekniska brandskyddet vad det gäller inglasade balkonger.

Vägledningen kan ligga till grund för byggherren vid utförandet av det byggnadstekniska brandskyddet och kan fungera som underlag vid den prövning som byggnadsnämndens bygginspektör ska göra vid bygganmälan.

Denna vägledning tillsammans med "Vägledning, tillbyggnad av småhus, BA N3-4" ersätter tidigare PM från Brandkåren Attunda "Angående inglasning av balkonger och altaner" daterad 2003-02-13, senast reviderad 2003-02-17.

2. Ansvar

Den som är byggherre är ansvarig för att det byggnadstekniska brandskyddet utförs på ett tillfredsställande sätt.

3. Boverkets Byggregler (BBR)

Boverkets byggregler (BBR) ger ramarna för vad som är tillfredsställande avseende det byggnadstekniska utförandet.

Det som är viktigt i samband med inglasning av balkong är att utrymningssäkerheten är tillfredsställande och att risken för brandspridning mellan brandceller inte får öka i vid inglasningen.

I avsnitt 5:634 som reglerar inglasad balkong eller loftgång och inglasat uterum står det följande.

Risken för spridning av brand och brandgas mellan brandceller får inte öka vid inglasning av balkonger, loftgångar och uterum. Vid inglasning skall avskiljning från intill- och ovanliggande sådana utrymmen utföras i brandteknisk klass E 30.